

fall  
protection  
only

neofeu )

by PMS GROUP  
FABRICANT FRANÇAIS

# Pack&G'O

REF.  
NUS57

MAX  
140 KG  
A

PRODUIT BREVETÉ  
BREVETÉ  
PRODUIT BREVETÉ

## HARNAIS ANTICHUTE



  
neofeu.com

REGLEMENT

| 2016 / 425

CERTIFICATION

| EN 361 : 2002

\*Le poids comprend l'utilisateur, ses outils et son matériel. Sous réserve d'utilisation d'un dispositif antichute associé testé à 140kg (voir mode d'emploi).

NUS57\_IND05 Rev290321

1/3



## INNOVATION

Produit breveté  
Sac de transport intégré  
Harnais antichute 2 points  
Bouclerie automatique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REF.  
NUS57P



- 1 • Sangles principales déperlantes en polyester 44 mm (R $\geq$ 25kN)
- 2 • Sac réversible en néoprène fluo équipé d'un dossier confort
- 3 • Réglages des bretelles par le bas à l'aide des boucles rapides mâle/femelle en acier finition epoxy noir
- 4 • Sangle bavaroise 44 mm et cuissardes à fermeture par boucles automatiques acier finition zingué noir avec témoin de fermeture
- 5 • Point d'accrochage sternal sur anneau textile et point d'accrochage dorsal sur D métallique
- 6 • Boucles anti-garrot brevetées en acier finition epoxy noir
- 7 • Porte-outils amovible
- 8 • Large plaque dorsale en polypropylène
- 9 • Témoins d'activation
  - Résistance statique  $\geq$  15 kN
  - Masse : 1,4 kg

## DESCRIPTION

Le **Pack&G'O** est un harnais antichute avec sac de transport intégré. Il offre à l'utilisateur un confort supplémentaire et permet son rangement rapide. Harnais comprenant 2 points d'accrochages : 1 sternal sur boucle textile et 1 dorsal sur D métallique. Le **Pack&G'O** innove avec ses boucles anti-garrot au niveau des cuissardes qui réduisent l'effort sur l'utilisateur produit lors d'une chute. Il est équipé de boucles automatiques sur les cuissardes et bavaroise. Disponible en 3 tailles, il est facile à régler à l'aide de boucles plates sur les bretelles pour un ajustement en tirant vers le bas.

## UTILISATION

Harnais antichute pour intervention avec un risque de chute. Adapté pour les secteurs de maintenance industrielle et bâtiment.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REF.  
NUS57



- 1 • Sangles principales déperlantes en polyester 44 mm ( $R \geq 25 \text{ kN}$ )
- 2 • Réglages des bretelles par le bas à l'aide des boucles rapides mâle/femelle en acier finition époxy noir
- 3 • Sangle bavaroise 44 mm et cuissardes à fermeture par boucles automatiques acier finition zingué noir avec témoin de fermeture
- 4 • Point d'accrochage sternal sur anneau textile et point d'accrochage dorsal sur D métallique
- 5 • Boucles anti-garrot brevetées en acier finition epoxy noir
- 6 • Porte-outils amovible
- 7 • Large plaque dorsale en polypropylène
- 8 • Témoins d'activation
  - Résistance statique  $\geq 15 \text{ kN}$
  - Masse : 1,4 kg

## UTILISATION

Harnais antichute pour intervention avec un risque de chute. Adapté pour les secteurs de maintenance industrielle et bâtiment.

## TAILLES

## RÉFÉRENCES

NUS57P..S  
NUS57..S Taille S

NUS57P..ML  
NUS57..ML Taille M/L

NUS57P..XL  
NUS57..XL Taille XL

