

Réf. 1CRVG

Coupure - Travaux de précision

Milieu sec



CUT
B

Les +

Durabilité
Dextérité optimisée
Peu salissant

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CRVG06	6	5	50
1CRVG07	7	5	50
1CRVG08	8	5	50
1CRVG09	9	5	50
1CRVG10	10	5	50
1CRVG11	11	5	50

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel brochant

DESCRIPTION

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, polyamide, élasthanne, jauge 13,
Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noire,
Poignet tricot

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Maintenance

Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulation et montage de petites pièces, manipulation de plaques métalliques, travail sur presse moyenne, fabrication d'appareils électroménagers, manipulation de carton et papier, maintenance en environnement légèrement huileux, collecte et manutention de déchets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Gris
Couleur 2	Noir
Forme	Gant
Environnement	Milieu sec
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	HPPE polyamide élasthanne
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	nitrile
Finition de l'enduction	micro-mousse
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/06/16/0641**

Délivrée par CTC (0075) Parc Sc. T. Garn. - 4- rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

**EN420:2003 + A1:2009****EN388:2016**

4.X.4.3.B.

EPI CAT. II

Exigences générales pour les gants de protection

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR