



COMFY 3A



UTILISATION

Pantalon de protection scie à chaîne classe 3, 28m/s. Design A

CONFORMITÉ

Conforme aux dispositions du règlement 2016/425
Conforme à la norme EN 381-5:1995 Type A classe 3 28 m/s.
Certificat 2777/13369-01/E00-00 délivré par Satra organisme notifié 2777

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Double protection Coolmax® 140g. Renforts carré, genoux, en Armortex®/Kevlar®. Avant en polycoton 245 gr traité antistatisme et déperlant Teflon® Shield+. Bas de pantalon et cuisse droite en Cordura® enduit. Arrière en Nylon ripstop stretch 4 ways 180g traité Teflon Shield+. Bande de mesh respirante 280g. 2 poches italiennes avant avec fermeture zip. Une poche plaquée avec rabat anti-poussière. Support clé à bougie. Ceinture élastiquée, boutons pour bretelles. Bouton de fermeture Cobrax® by RIRI®. Bumper de protection hanche droite.
Poids total en Taille M: 1.7 kg.
Tailles du XS au 4XL

APPROVISIONNEMENT

Conditionnement de 10
Sous conditionnement à l'unité

LES ATOUTS

Lavage 40 degrés
Forte visibilité avant et arrière
Dos bavette enveloppante avec poche pansement
Guêtres amovible avec crochets de fixation
ZIPSOL pour poches adaptables



ZA les Closeaux 50140 ROMAGNY(France)
Tél +33(0)2 33 59 45 12 - Fax : +33(0)2 33 59 99 04
Email : contact@solidur.fr - Site web : www.solidur.fr