



- Coupe-vent, respirant, imperméable grâce aux coutures collées.
- Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.
- Poche poitrine avec fermeture zippée étanche.
- Poches frontales avec fermeture zippée étanche.
- Rabat supplémentaire en bas du dos pouvant être détaché et assurer une longueur supplémentaire pour protéger du froid et du vent.

## Technique

Fluorescent(e) avec bandes rétroréfléchissantes transversales, verticales et en biais. Un tissu très résistant à l'usure, respirant, imperméable et coupe-vent. Coutures thermocollées. Capuche amovible, avec doublure et cordon élastique de serrage. Fermeture avec zip étanche et double rabat coupe-vent. Poches intérieures - dont deux zippées et une ouverte en filet. Porte-badage amovible. Poche poitrine avec fermeture zippée étanche. Poches frontales avec fermeture zippée étanche. Col montant. Bord-côte intérieur dans le bas avant de la veste. Rabat supplémentaire en bas du dos pouvant être détaché et assurer une longueur supplémentaire pour protéger du froid et du vent. Poignets en maille côtelée dissimulés à l'intérieur des manches. Bande auto-agrippante aux poignets. Avec effets d'impression.

## Utilisateur



## 19301-231 Veste d'extérieur

respirant - coupe-vent et imperméable

MASCOT® ACCELERATE SAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

100% polyester

210 g/m<sup>2</sup>



Ripstop. Rétrécissement max. 2%. Le produit est conforme à la norme EN ISO 20471 et conserve ses qualités jusqu'à 50 lavages domestiques. Colonne d'eau de > 10.000 mm d'H<sub>2</sub>O selon la norme EN ISO 811.

### Catégorie de lavage industriel C2

### Certifications



## Logo

Nous vous conseillons de choisir un transfert qui peut s'appliquer avec une chaleur maximale de 145 degrés afin de préserver l'impression sur le produit. N'oubliez pas de consulter les instructions de lavage sur le transfert choisi avant de laver le produit.

Ce produit est certifié avec un maximum de (L-5XL) 0,0400 m<sup>2</sup> (S-M) 0,2200m<sup>2</sup> de transferts/logos. Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

### Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail stretch. Au-dessus de la poche gauche de la poitrine. Max 9x3 cm/3,5x1,1 pouces
- Logo sur vêtement de travail stretch. Poche droite de la poitrine. Max 8x7 cm/3.1x2.7 pouces
- Logo sur vêtement de travail stretch. Centré dans le dos. Max 20x20 cm/7,8x7,8 pouces
- Logo sur vêtement de travail stretch. Horizontal sur manche droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord